

DPF Détergeant Décalaminant FAP & Catalyseur.

Liquide de nettoyage FAP

Caractéristiques :

Ce nettoyant concentré FAP dissout et élimine les particules de suie et résidus Polluants piégés dans le filtre à particules (FAP) et catalyseurs. Non agressif Pour le FAP, il peut être sans problème utilisé sur les pièces en aluminium, Magnésium, zinc et cadmium. Parfaitement compatible avec les FAP De dernière génération.



Domaines d'application :

En milieu mécanique pour le nettoyage de tous types filtres à particules diesel



Mode d'emploi:



1. Démontez le filtre à particules et boucher un des orifices du FAP avec un ruban adhésif.
2. Verser le liquide de nettoyage dans le FAP.
3. Laisser agir environ 8 à 10 heures et secouer périodiquement le FAP ou le Catalyseur.
4. Une fois le processus de nettoyage terminé, bien rincer le FAP à l'eau claire et chaude.
5. Remonter le FAP, verser DPF Power Clean (Additif Anti-pollution FAP) dans le réservoir de gazole et faire un tour d'essai d'une durée d'au moins 20 minutes. (43241)
En cas de non régénération automatique par le module de gestion électronique du moteur, effectuer une régénération forcée à l'aide de la valise diagnostique.

Dosage :

Env. 3 à 5 litres selon les dimensions du filtre à particules.



Durée d'effet ou d'application :

Env. 8 à 10 heures.



Conditionnements:

| | | |
|-----------|------------------|--|
| | Véhicules légers | |
| | 1 litre | |
| Réf. Art. | 43242 | |

